

## Гермокожух VOCORD 24B

Гермокожух VOCORD 24B предназначен для защиты видеокамер VOCORD NetCam4 при установке на улице. Гермокожух обеспечивает круглогодичную работу видеокамер на открытом воздухе в широком диапазоне температур.



## Технические характеристики

Сетевой интерфейс	
Интерфейс Ethernet	Gigabit Ethernet 1000BASE-T
Количество портов, шт.	До 2
Электропитание	
Энергопотребление, Вт	13 (для камер 2 Мп и 2,8 Мп) 15 (для камер 4,1 Мп)
Напряжение электропитания переменного тока, В	24
Условия эксплуатации, транспортирования и хранения	
Условия эксплуатации	
- температура окружающего воздуха, °С	от - 20 до + 60
- стандарт пылевлагозащиты	IP 67
- атмосферное давление	от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)
Условия транспортирования	
- температура окружающего воздуха, °С	от - 60 до + 50
- относительная влажность, °С	до 100% при 25
- атмосферное давление	от 12,0 кПа (90 мм рт. ст.)
Условия хранения	
- температура окружающего воздуха, °С	от +5 до + 40
- относительная влажность, °С	до 80% при 25
- атмосферное давление	от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)
Массогабаритные параметры	
Габаритные размеры Ш×Г×В:	
- для корпуса HEG37K2A000, мм	175 × 493 × 168
- для корпуса HEG47K2A000, мм	175 × 590 × 168
Масса нетто, кг	7,0, не более
Масса брутто, кг	7,5, не более
Показатели надёжности	
Срок службы изделия и хранения в складских помещениях в упаковке изготовителя, лет	5

## Контакты

Партнерство: [partnership@vocord.ru](mailto:partnership@vocord.ru)  
 Отдел продаж: [sales@vocord.ru](mailto:sales@vocord.ru)  
 Связи с общественностью: [pr@vocord.ru](mailto:pr@vocord.ru)

Телефон: +7 (495) 787-26-26  
 Россия, Москва  
[www.vocord.ru](http://www.vocord.ru)